

PGP® ULTRA

Wurfweite: **4,9–14,0 m**
 Durchfluss: **0,07–3,23 m³/Std; 1,2–53,8 l/min**
 Regneranschluss: **¾" IG**

AUSSTATTUNG UND MERKMALE

- Modelle: Standrohrregner, 10 cm, 30 cm
- Sektoreinstellung: 50° bis 360°
- Werkseitig montierte Gummischutzabdeckung
- Sektoreinstellung durch das Oberteil
- Schneller Sektorsperrmechanismus
- Wassergeschmiertes Getriebe
- Verfügbare Düsen: 34
- Düsensets: 1,5 bis 8,0 blau, 2,0 bis 4,0 LA grau, 0,50 bis 3,0 schwarz, 6,0 bis 13,0 grün, MPR-20, MPR-30, MPR-35
- Gewährleistungszeitraum: 3 Jahre
- ▶ Automatischer Sektorrücklauf
- ▶ Vandalismusgeschützter Entkopplungsmechanismus
- ▶ Teil- und Vollkreis in einem Modell
- ▶ Kopf- und Schlitzfeststellschraube
- ▶ Brauchwassererkennung
- ▶ Auslaufsperrventil (3 m)

BETRIEBSDATEN

- Wurfweite: 4,9 bis 14,0 m
- Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m³/Std; 1,2 bis 53,8 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 4,5 Bar; 170 bis 450 kPa
- Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 Bar; 140 bis 700 kPa
- Niederschlagsraten: ca. 10 mm/Std
- Düsenaustrittswinkel: Standard=25°, Flach=13°

▶ = Ausführliche Beschreibungen der erweiterten Funktionen finden Sie auf Seite 18



Brauchwassererkennung

Violette Gummiabdeckung zur Brauchwassererkennung als werkseitig montierte Option für alle Modelle erhältlich



PGP Ultra

Leichte Teilkreis- und Wurfweiteneinstellung



PGP-00

Gesamthöhe: 19 cm
 Freiliegender
 Durchmesser: 4,5 cm
 Regneranschluss: ¾"



PGP-04

Gesamthöhe: 19 cm
 Aufsteigerhöhe: 10 cm
 Freiliegender
 Durchmesser: 4,5 cm
 Regneranschluss: ¾"



PGP-12

Gesamthöhe: 43 cm
 Aufsteigerhöhe: 30 cm
 Freiliegender
 Durchmesser: 4,5 cm
 Regneranschluss: ¾"

PGP-ULTRA – SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

| 1 | Modell | 2 | Standardausstattung | 3 | Ausstattungsoptionen | 4 | Düsenoptionen |
|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | PGP-00 = Standrohrregner PGP-04 = 10 cm Versenregner PGP-12 = 30 cm Versenregner | | Einstellbarer Teilkreis, Kunststoffaufsteiger, 8 Standarddüsen und 4 Flachstrahldüsen | | CV = Auslaufsperrventil CV-R = Auslaufsperrventil und Brauchwassererkennung | | Blau 1,5 - 8,0 Grau = Flachstrahldüsen Schwarz = Kurzdüsen Grün = Hohe Durchflussrate MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F Nr. 1,5 bis Nr. 4,0 = Vorinstalliert erhältlich |

Beispiele:

PGP-04 = 10 cm Versenregner, einstellbarer Teilkreis

PGP-04 - 2.5 = 10 cm Versenregner, einstellbarer Teilkreis und 2,5 Düse

PGP-12 - CV-R - 4.0 = 30 cm Versenregner, einstellbarer Teilkreis, mit Auslaufsperrventil, Brauchwassererkennung und 4,0 Düse